

  	Arbeitsanweisung	Nr.: 110
	Ersteller: T. Götz Geändert:	Version 01 03.03.2026

Arbeitsanweisung „Sicherung von Maschinen bei Instandhaltungs- /Wartungsarbeiten“

Verteiler: Instandhaltung

Bei Instandhaltungs- / Wartungsarbeiten an den Produktionsmaschinen, ist die Anlage gegen Wiedereinschalten mit einem Vorhängeschloss zu sichern. Außerdem muss am Bedienteil das ausgehängte Schild angebracht werden. Die Vorhängeschlösser können bei dem jeweiligen Abteilungsleiter / Teamleiter geholt werden. Sollte die Fehlersuche bei ausgeschalteter Maschine nicht möglich sein, muss eine zweite unterwiesene Person sicherstellen, dass kein dritter die Maschine in Betrieb nehmen kann. Die unterwiesene Person wird im Instandhaltungstool bei Mitarbeiter 2 eingetragen.



Maschine in Reparatur!



Keine Produktion erlaubt, so lange das Schild an der Maschine angebracht ist!

Entfernen des Schildes nur durch:

Instandhalter: „Mitarbeiter“

03.03.2026 Version 1.0
G:\User\Schlosser\Dokumente\Reparaturschild Maschinen.docx